型号	XR135WCU	XR185WCU	R265WCU	VHR300WCU	HR365WCU	XR375WCU	R425WCU	VHR425WCU	HR500WCU	R650WCU	VHR600WCU	XR750WCU	VHR750WCU	HR900WCU	RHR750WCU	SHR825WCU	RHR1070WCU
压缩级数	单级压缩														两级压缩		
排气量 m2/min	3.8	5.2	7.5	8.5	10.3	10.6	12	12	14	18.5	17	21.2	21.2	25.5	21.2	23.3	30.0
额定排气压力 bar	7	7	7	13.8	10.3	8.6	7	13.8	10.3	7	13.8	8.6	13.8	10.3	20.7	17.2	24.0
燃油箱容积 L	25	40	60	120	120	120	120	180	180	180	320	320	360	360	360	360	480
发动机型号	BT1.9-C	2BT2.9-C	4BT3.9-C	6BT5.9-C	6BT5.9-C	6BT5.9-C	6BT5.9-C	6CT8.3-C	6CT8.3-C	6CT8.3-C	6CT8.3-C	6CT8.3-C	6LTAA8.9-C	6LTAA8.9-C	6LTAA8.9-C	6LTAA8.9-C	6LTAA9.8-C
发动机功率 (KW)	30	48	60	97	97	97	97	145	145	145	179	179	239	239	260	260	348
燃油/冷却方式	柴油/水冷	柴油/水冷	柴油/水冷	柴油/水冷	柴油/水冷	柴油/水冷	柴油/水冷	柴油/水冷	柴油/水冷	柴油/水冷	柴油/水冷	柴油/水冷	柴油/水冷	柴油/水冷	柴油/水冷	柴油/水冷	柴油/水冷
额度转速 rpm	2400	2500	2200	2000	2000	2000	2000	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800
电气系统电压 V	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
气体含油量 ppm	＜10																
接口数量 接口尺寸	13″	15″	1-11/2″	1-1″ 1-11/2″	1-1″ 1-11/2″	1-1″ 1-11/2″	1-1″ 1-11/2″	1-1″ 1-11/2″	1-1″ 1-11/2″	1-1″ 1-11/2″	1-11/2″ 1-2″	1-11/2″ 1-2″	1-11/2″ 1-2″	1-11/2″	1-11/2″ 1-2″	1-11/2″ 1-2″	2-21/2″

														1-2″			
轮胎数量 轮胎规格	2X5.50-8			2X7.50-12							4X7.50-16						
长 (M)	2735	2735	2735	3900	3900	3900	3900	4600	4600	4600	5200	5200	5200	5200	5200	5200	5500
宽 (M)	1705	1705	1705	1980	1980	1980	1980	2040	2040	2040	1960	1960	2060	2060	2060	2060	2300
高 (M)	1800	1800	1800	1950	1950	1950	1950	1980	1980	1980	2300	2300	2480	2480	2480	2480	2500
运输重量 (KG)	916	966	1350	2000	2000	2000	2000	3200	3200	3200	3800	3800	5600	5600	5600	5600	6800